

DEGEN DE1103 RICEVITORE ONDE CORTE 0-30Mhz HF SSB AM/FM STEREO



Nome Prodotto: DEGEN DE1103 RICEVITORE ONDE CORTE 0-30Mhz HF SSB AM/FM STEREO

Marca: DEGEN

Numero Modello: MVT-000160

Il DEGEN DE1103 è un ricevitore portatile compatto a doppia conversione di frequenza che copre la porzione 88-108 Mhz FM e l'intero spettro delle onde lunghe medie e corte in AM ed in SSB.

Tra le caratteristiche principali annoveriamo la sintonia continua tramite manopola di sintonia generale e fine (per la SSB) sul lato destro, oppure l'impostazione della frequenza direttamente dalla tastiera, con richiamo dalle memorie, con ricerca manuale o scansione automatica.

Antenna a stilo metallico inclinabile per ricezione onde corte oppure delle broadcast FM, antenna in ferrite interna per LW/MW (onde lunghe e media) tra 100~1710 KHz, ingresso per antenna esterna SW.

Grande display LCD con indicazione di frequenza/ora, livello di segnale/carica batterie, inoltre riproduzione di una scala analogica a 12 bande con emulazione dell'indicatore stile meccanico. Illuminazione del display e di tutti i pulsanti in luce arancione. Commutazione tra Local / DX nelle bande LW/MW/SW con inserimento di un attenuatore RF. Due filtri di media frequenza per SSB ed AM così da adeguarsi alle necessità di ascolto. Controllo di tono audio su due profili, Music e News. Timer di autospegnimento tra 5-99 minuti, due allarmi con accensione programmabile. Compatibile con pile alcaline e ricaricabili Ni-MH, caricabatterie integrato abbinato all'uso dell'adattatore di rete esterno. Uscite audio per cuffie e per registratore.

Caratteristiche:

Copertura RX FM emittenti libere: 76.0MHz a 108.0MHz.

AM band (SW, MW, & LW) onde lunghe, onde medie ed onde corte: 100KHz a 29999KHz con step da 1KHz.

Doppia conversione (1st IF = 55.845MHz).

Ricezione SSB sulle onde corte, con manopola per la sintonia fine.

268 allocazioni di memorie.

Sintonia manuale, con scansione vfo oppure memorie o inserimento diretto della frequenza.

Ampio display per la lettura della frequenza dell'orario del segnale ricevuto, del volume e dello stato delle batterie.

DEGEN DE1103 RICEVITORE ONDE CORTE 0-30Mhz HF SSB AM/FM STEREO



Volume regolabile con indicazione del livello di carica sul display.

Retroilluminazione color arancio su 3 livelli selezionabili.

FM-MONO ed FM-STEREO opzionale.

AM stretta o larga selezionabile.

Tonalit` selezionabile: parlato o musica.

Jack da 3.5mm stereo output socket for line-out function support.

Autospegnimento programmabile da 1 a 99 minuti.

Blocco/Sblocco tastiera.

Auto accensione su programmazione timer.

Circuito di ricarica batterie incorporato per batterie ricaricabili Ni-MH.

Attenuatore di segnali con commutatore Local/DX per migliorare l'ascolto in presenza di segnali molto forti.

Rumorosit`: FM band < 10uV, onde medie <

1mV/m, onde corte < 20uV.

Selettivit` onde corte (SW): migliore di 40dB con ampia larghezza di banda, migliore di 50dB con larghezza di banda pi` stretta.

AM 2nd IF LARGHEZZA DI BANDA: banda larga < 6KHz, banda stretta < 4KHz.

Alimentazione: 4 pile stilo ricaricabili AA oppure alimentatore 8Volts/300mA esterno stabilizzato (corrente continua).

Altoparlante interno del diametro di 77mm.

Presca per cuffie con jack 3.5mm stereo.

Presca con jack 3.5mm uscita audio esterna.

Presca con jack 3.5mm per antenna esterna per la ricezione delle onde corte.

Le dimensioni della radio DEGEN DE1103 radio sono di 165 x 105 x 29 mm / 6.5 x 4.2 x 1.2 inch.

Il peso con batterie incluse ` di 300 grammi circa

Radio portatile FM-Stereo, LW/MW/SW a doppia conversione.

Operativa in SSB con alta sensibilit`, larghezza di banda del filtro di media frequenza selezionabile.

Specifiche tecniche :

Frequenze

0.1000 ~ 29.9999 MHz

DEGEN DE1103 RICEVITORE ONDE CORTE 0-30Mhz HF SSB AM/FM STEREO



76.0000 ~ 108.0000 MHz

Modi operativi
SSB / AM / WFM

Passo sintonia
1 KHz [1]
25 KHz [2]

Sensibilità [3]
SSB
0.7 μ V (0.3 MHz, 10dB S/N)
0.4 μ V (1.3 MHz, 10dB S/N)
0.3 μ V (3~20 MHz, 10dB S/N)
0.5 μ V (20~26 MHz, 10dB S/N)
0.6 μ V (28 MHz, 10dB S/N)

AM
2.5 μ V (0.3 MHz, 10dB S/N)
1.4 μ V (1.3 MHz, 10dB S/N)
1.0 μ V (3~20 MHz, 10dB S/N)
1.7 μ V (20~26 MHz, 10dB S/N)

Selettività [3]
SSB / AM
3 KHz (selezione stretta)
6 KHz (selezione larga)

Attenuatore RF
Selezione Local / DX [1]

Memorie
268 locazioni

Display
1 KHz risoluzione frequenza
4 gruppi di segmenti S-meter
LCD con riproduzione di una scala analogica multibanda

Alimentazione
4.8 ~ 6V batterie (4 x AA Ni-MH)
220 VAC esterna, con alimentatore separato

RICETRASMITTENTI > RICE & TRASMITTENTI > DEGEN DE1103 RICEVITORE ONDE CORTE 0-30Mhz HF SSB AM

DEGEN DE1103 RICEVITORE ONDE CORTE 0-30Mhz HF SSB AM/FM STEREO



Consumi
90 mA con medio volume audio, illuminazione display non attiva

Conessioni
Jack 3.5 mm (cuffie)
Jack 3.5 mm (uscita audio)
Jack 3.5 mm (antenna esterna)

Dimensioni
165 (L) x 105 (A) x 29 (P) mm

[1] Nella banda 0.1~30 MHz, modo AM
[2] Nella banda 76~108 MHz, modo WFM
[3] Questo parametro, non nei dati ufficiali, ` stato ricavato con test diretti

Nella confezione:
1 Alimentatore
1 Antenna a filo per SW_MW
1 Coppia auricolari per l'ascolto stereo
1 Sacchetto in vellutino per il trasporto
1 Manuale d'istruzioni in Inglese.

Nota Importante: Le batterie NON sono incluse

Prezzo: â,-79,00

Disponibilit  : Prodotto Aggiunto al catalogo il giovedì 25 maggio, 2017